



# Rollringgetriebe

Unser Standard ist Qualität

Hinter der Entwicklung der Rollringgetriebe steht nicht nur eine geniale konstruktive Ingenieurleistung sondern auch eine jahrzehntelange Erfahrung. Auf Grund der durchdachten Konstruktion laufen unsere Getriebe mit geringstem Wartungsaufwand jahrelang ohne Störungen zuverlässig und praktisch verschleißfrei. Dabei ist die Justierung des Seitenvorschubs der rein mechanischen Getriebe für Verlegesysteme fein regulierbar und stabil und gewährleistet mit hohen Schubkräften eine störungsfreie Verlegung. Für noch größere Seitenkräfte können wir verstärkte Sonderausführungen auch kurzfristig liefern.

Unsere Wendegetriebe laufen auf Standardwellen 15 mm, 20 mm und 30 mm und können mit Verlegegetrieben anderer Bauart ohne weiteres ausgetauscht werden. Diese Getriebe laufen länger und zuverlässiger. Probieren Sie es doch einfach mal aus - der Versuch lohnt sich.

| Typ               | LW15Mini   | LW15  | LW201 | LW20  | LW30  |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Wellendurchmesser | 15 mm      | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
| max. Schubkraft   | 30 N       | 110 N | 70 N  | 160 N | 260 N |
| max. Steigung     | 0,6 - 6 mm | 11 mm | 8 mm  | 15 mm | 25 mm |
| Freistellhebel    | ohne       | mit   | ohne  | mit   | mit   |

**WireTrex Ltd.**  
**Kruppstr. 82-100**  
**D-45145 Essen**  
 T +49 (0) 201 922 932 0  
 F +49 (0) 201 922 932 9  
 E info@wiretrex.com